

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50227 Válvula de esfera 3 vías H/H/H paso en T (58217) con actuador eléctrico IP68 Failsafe (50841)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN8 a DN50 (1/4" a 2")

Conexiones: rosca gas (BSP)

Presión: PN63 (1000 lb)

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -10°C a +40°C

Cárter plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación



DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
8	1/4"	79	194	136	92	12	1,75	450227-8A	12	450227-8B
10	3/8"	79	194	136	92	12	1,75	450227-10A	12	450227-10B
15	1/2"	79	194	136	92	12	1,75	450227-15A	12	450227-15B
20	3/4"	90	201	136	92	12	2,30	450227-20A	12	450227-20B
25	1"	108	212	136	92	12	2,80	450227-25A	12	450227-25B
32	1"1/4	124	239	151	128	7	4,80	450227-32A	7	450227-32B
40	1"1/2	135	250	151	128	12	5,90	450227-40A	12	450227-40B
50	2"	164	259	151	128	12	8,80	450227-50A	12	450227-50B


Actuador eléctrico con carter plástico IP68.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad. Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticorrosión. Temperatura de servicio del actuador: -10°C a + 40°C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consultarnos para $\Delta P > 16$ bar.

Versión Failsafe: el bloque de seguridad integrado (tarjeta electrónica + batería) garantiza la vuelta de la válvula a la posición inicial en caso de corte de corriente.



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 3 VÍAS (58217)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 o 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50841)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58217** : Válvula 3 vías H/H/H paso en T
- **50841** : Actuador eléctrico 90° con función «Failsafe» - IP68