

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50321 Válvula de esfera 2 piezas con bridas ISO (58269) con actuador eléctrico IP68 (50844)



Características

⇒ Válvul

Dimensiones: DN25 a DN200 (1" a 8")

Conexiones: bridas según EN 1092-1

Presión: PN según dimensiones de las bridas

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada



**DN25 para
DN50**




DN65 para DN100

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.



DN125 para DN200

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC
25	1"	125	260	192	170	x	7	7,40	450321-25A
32	1"1/4	130	272	192	170	x	7	9,00	450321-32A
40	1"1/2	140	277	192	170	x	15	10,40	450321-40A
50	2"	150	286	192	170	x	20	13,00	450321-50A
65	2"1/2	170	360	209	170	275	15	21,80	450321-65A
80	3"	180	370	209	170	275	30	28,60	450321-80A
100	4"	190	398	209	170	275	60	36,80	450321-100A
125	5"	325	489	299	170	483	38	74,50	450321-125A
150	6"	350	510	299	170	483	38	95,50	450321-150A
200	8"	400	559	299	170	483	38	121,00	450321-200A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia a 400V TRI 50/60Hz
25	1"	7	450321-25B	10	450321-25C
32	1"1/4	7	450321-32B	10	450321-32C
40	1"1/2	15	450321-40B	10	450321-40C
50	2"	20	450321-50B	15	450321-50C
65	2"1/2	15	450321-65B	10	450321-65C
80	3"	30	450321-80B	20	450321-80C
100	4"	60	450321-100B	35	450321-100C
125	5"	-	-	38	450321-125C
150	6"	-	-	38	450321-150C
200	8"	-	-	38	450321-200C


Actuador eléctrico con carter de aluminio y carcasa de plástico IP68.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad. Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticorrosión. Temperatura de trabajo del actuador: -20 °C a + 70 °C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consúltenos para $\Delta P > 16$ bar.

Funcionamiento estándar: Apertura/Cierre a 0/90°



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58269)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50844)	ALUMINIO/PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58269:** Válvula 2 piezas con bridas
- **50844:** Actuador eléctrico 90°- IP68