

Válvulas de esfera

Ball valves

Modelo 50339 **Válvula de esfera 2 piezas con bridas ANSI (58268) con actuador eléctrico IP66 posicionador (50842)**



Características

⇒ **Válvula**

Dimensiones: DN15 a DN80 (1/2" a 3")

Conexiones: bridas según ASME/ANSI B16.5

Presión: Clase I 50

Temperatura de trabajo: de -29 °C a +175 °C

Material: Inox 316/CF8M

(para las piezas inox. en contacto con el fluido)

⇒ **Actuador eléctrico**

Temperatura de trabajo: de -10 °C a +55 °C

Carter plástico IP66 Indicador

visual de posición

Resistencia anticondensación regulada




Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

50339-A V0226



DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo maniobra (90°) (s)	Peso (kg)	Referencia 100-230V AC y 100-350V DC	Tiempo maniobra (90°) (s)	Referencia 15-30V AC y 12-48V DC
15	1/2"	108	200	136	92	25	3,85	450339-15A	25	450339-15B
20	3/4"	117	205	136	92	25	4,75	450339-20A	25	450339-20B
25	1"	127	235	151	128	40	6,60	450339-25A	40	450339-25B
32	1"1/4	140	247	151	128	40	8,20	450339-32A	40	450339-32B
40	1"1/2	165	252	151	128	79	10,10	450339-40A	79	450339-40B
50	2"	178	261	151	128	119	12,80	450339-50A	119	450339-50B
65	2"1/2	190	278	151	128	119	19,40	450339-65A	119	450339-65B


Actuador eléctrico con carter plástico IP66.

Indicador visual de posición. Accionador manual de emergencia con embrague de seguridad. Contactos de final de carrera regulables. Limitador de par. Resistencia anticorrosión. Temperatura de trabajo del actuador: -10 °C a + 55 °C

Factor de marcha: 50 %. Número de arranques/hora: 150

Actuador adaptado a una ΔP válvula=16 bar máx. Consúltenos para $\Delta P > 16$ bar.

Versión «posicionador»: El módulo de posicionamiento integrado permite pilotar una válvula (regulación de apertura/cierre) con una señal de 4-20 mA (o 0/10 V)



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA 2 PIEZAS CON BRIDAS (58268)	CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	ACOPLADOR	INOX	0 ó 1
5	ACTUADOR ELÉCTRICO (50842)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58268:** Válvula 2 piezas con bridas ANSI
- **50842:** Actuador eléctrico 90° con módulo de posicionamiento 4/20 mA - IP66