

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50550 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa de inox - junta EPDM (58419) con actuador eléctrico IP68 posicionador (50846)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN200 (1"1/2 a 8")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -30 °C a +110 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7),
CF8M y guarnición junta de EPDM
(norma francesa ACS)


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada



DN40 para DN100




DN125 para DN200

100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,10	450550-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,20	450550-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	450550-65A
80	3"	46	353	192	170	X	20	7,30	450550-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	450550-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450550-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450550-150A
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450550-200A

15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,10	450550-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,20	450550-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	6,70	450550-65B
80	3"	46	353	192	170	X	20	7,30	450550-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	9,00	450550-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	12,50	450550-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	16,50	450550-150B
200	8"	60	502	209	170	275	60	20,50	450550-200B



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58419)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50846)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58419:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50846:** Actuador eléctrico 90°- IP68 posicionador