

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50571 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo y mariposa de inox - junta NBR (58416) con actuador neumático de aluminio (50800)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN150 (1" 1/2 a 6")

Conexión: bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -10 °C a +80 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7) y guarnición junta de NBR


⇒ Actuador neumático

Conexiones aire: 1/8" o 1/4"

Presión de trabajo: 6 a 8 bar

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +80 °C

Material: Aluminio




Simple efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia simple efecto
40	1"1/2	33	260	208	96	5,85	850571-40SE
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	850571-50SE
65	2"1/2	45,5	261	248	108	7,60	850571-65SE
80	3"	46	268	248	108	8,20	850571-80SE
100	4"	52	301	268	123	11,50	850571-100SE
125	5"	55,5	353	347	151	18,30	850571-125SE
150	6"	55,5	366	347	151	22,30	850571-150SE

Doble efecto

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Peso (kg)	Referencia doble efecto
40	1"1/2	33	260	208	96	5,85	850571-40DE
50	2"	42,5	242	208	96	5,95	850571-50DE
65	2"1/2	45,5	248	208	96	6,45	850571-65DE
80	3"	46	255	208	96	7,05	850571-80DE
100	4"	52	289	248	108	9,90	850571-100DE
125	5"	55,5	310	248	108	11,40	850571-125DE
150	6"	55,5	335	268	123	17,00	850571-150DE



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58416)	GGG50	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR NEUMÁTICO (50800)	ALUMINIO	1
7	RACOR NEUMÁTICO DE BOQUILLA	LATÓN NIQUELADO	1 (SE) o 2 (DE)
8	SILENCIADOR	LATÓN NIQUELADO	1 (SE)

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58416:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50800SE:** Actuador neumático simple efecto
- **50800DE:** Actuador neumático doble efecto

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.