

# Válvulas mariposa

Butterfly valves

**Modelo 50657** Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo y mariposa de inox - junta Silicona (58424) con actuador eléctrico IP68 Failsafe (50841)



## Características

### ⇒ Válvula

**Dimensiones:** DN50 a DN125 (2" a 5")

**Conexión:** bridas PN6/PN10/PN16/150 lbs

**Presión de trabajo:** 16 bar

**Temperatura:** de -20 °C a +150 °C

**Material:** cuerpo y mariposa de inox CF8M y guarnición junta de Silicona alimentaria


### ⇒ Actuador eléctrico

**Temperatura de trabajo:** de -10°C a +40°C

Cárter plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada




### 100-230 V 50/60 Hz y 100-350 V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pulgadas) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Tiempo de maniobra<br>(s) | Peso<br>(kg) | Referencia  |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 50         | 2"               | 42,5       | 291        | 136        | 92         | 12                        | 3,90         | 450657-50A  |
| 65         | 2"1/2            | 45,5       | 321        | 151        | 128        | 7                         | 5,50         | 450657-65A  |
| 80         | 3"               | 46         | 328        | 151        | 128        | 7                         | 6,10         | 450657-80A  |
| 100        | 4"               | 52         | 349        | 151        | 128        | 12                        | 7,80         | 450657-100A |
| 125        | 5"               | 55,5       | 370        | 151        | 128        | 23                        | 9,30         | 450657-125A |

### 15-30 V 50/60 Hz y 12-48 V DC

| DN<br>(mm) | DN<br>(pulgadas) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | Tiempo de maniobra<br>(s) | Peso<br>(kg) | Referencia  |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|--------------|-------------|
| 50         | 2"               | 42,5       | 291        | 136        | 92         | 12                        | 3,90         | 450657-50B  |
| 65         | 2"1/2            | 45,5       | 321        | 151        | 128        | 7                         | 5,50         | 450657-65B  |
| 80         | 3"               | 46         | 328        | 151        | 128        | 7                         | 6,10         | 450657-80B  |
| 100        | 4"               | 52         | 349        | 151        | 128        | 12                        | 7,80         | 450657-100B |
| 125        | 5"               | 55,5       | 370        | 151        | 128        | 22                        | 9,30         | 450657-125B |



| Punto ref. | Designación                | Material | Cantidad |
|------------|----------------------------|----------|----------|
| 1          | VÁLVULA MARIPOSA (58424)   | CF8M     | 1        |
| 2          | TORNILLO DE FIJACIÓN       | INOX     | 4        |
| 3          | ARANDELA                   | INOX     | 4        |
| 4          | PLACA DE ADAPTACIÓN        | INOX     | 0 ó 1    |
| 5          | ACOPLADOR                  | INOX     | 1        |
| 6          | ACTUADOR ELÉCTRICO (50841) | PLÁSTICO | 1        |

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58424:** Válvula mariposa con orificios de centrado manual
- **50841:** Actuador eléctrico 90°- IP68 Failsafe

**Béné Inox** – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – [www.bene-inox.com](http://www.bene-inox.com) – [bene@bene-inox.com](mailto:bene@bene-inox.com)

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.