

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50731 Válvula mariposa tipo LUG cuerpo de fundición - mariposa inox - junta NBR (58452) con actuador eléctrico IP68 posicionador (50846)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN40 a DN200 (1"1/2 a 8")

Conexiones: bridas PN10/16

Presión de trabajo: 16 bar

Temperatura: de -10 °C a +80 °C

Material: fundición GGG50 (GJS 500-7), CF8M y guarnición junta de NBR


⇒ Actuador eléctrico

Temperatura de trabajo: de -20 °C a +70 °C


Cárter aluminio y carcasa de plástico IP68

Indicador visual de posición

Resistencia anticondensación regulada



DN40 para DN100



DN125 para DN200

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com


La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

100-230V 50/60 Hz y 100-350V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,40	450731-40A
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,50	450731-50A
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	7,10	450731-65A
80	3"	46	353	192	170	X	20	8,50	450731-80A
100	4"	52	374	192	170	X	20	12,00	450731-100A
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	16,00	450731-125A
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	19,00	450731-150A
200	8"	60	502	209	170	275	60	24,00	450731-200A

15-30V 50/60 Hz y 12-48V DC

DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referencia
40	1"1/2	33	358	192	170	X	15	6,40	450731-40B
50	2"	42,5	340	192	170	X	15	6,50	450731-50B
65	2"1/2	45,5	346	192	170	X	15	7,10	450731-65B
80	3"	46	353	192	170	X	20	8,50	450731-80B
100	4"	52	374	192	170	X	20	12,00	450731-100B
125	5"	55,5	452	209	170	275	30	16,00	450731-125B
150	6"	55,5	465	209	170	275	60	19,00	450731-150B
200	8"	60	502	209	170	275	60	24,00	450731-200B



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58452)	GGG50/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	ACTUADOR ELÉCTRICO (50846)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58452:** Válvula mariposa tipo LUG manual
- **50846:** Actuador eléctrico 90°- IP68 posicionador