

Válvulas mariposa

Butterfly valves

Modelo 50752 Válvula mariposa con orificios de centrado y cuerpo de fundición - mariposa inox - junta PTFE (58010) con actuador eléctrico IP65 (50835)



Características

⇒ Válvula

Dimensiones: DN50 a DN150 (2" a 6")

Conexiones: bridas PN10 o Clase 150

Presión: PN10


Temperatura: de -25 °C a +180 °C

Material: cuerpo fundición GJS 400 y mariposa CF8M Guarnición junta PTFE

⇒ Servomotor eléctrico


Temperatura de trabajo: de -10 °C a +50 °C

Material: Plástico



DN (mm)	DN (pulgadas)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	Tiempo de maniobra (s)	Peso (kg)	Referenci a 230V 50Hz
50	2"	43	297	143	118	10	4,30	450752-50A
65	2"1/2	46	307	143	118	10	4,60	450752-65A
80	3"	46	315	143	118	10	4,95	450752-80A
100	4"	52	361	204	165	8	9,55	450752-100A
125	5"	56	424	204	182	8	13,70	450752-125A
150	6"	56	444	204	182	8	15,20	450752-150A

DN (mm)	DN (pulgadas)	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V 50Hz	Tiempo de maniobra (s)	Referenci a 24V DC
50	2"	15	450752-50B	16	450752-50C
65	2"1/2	15	450752-65B	16	450752-65C
80	3"	15	450752-80B	16	450752-80C



Punto ref.	Designación	Material	Cantidad
1	VÁLVULA MARIPOSA (58010)	GJS400/CF8M	1
2	TORNILLO DE FIJACIÓN	INOX	4
3	ARANDELA	INOX	4
4	PLACA DE ADAPTACIÓN	INOX	1
5	ACOPLADOR	INOX	1
6	SERVOMOTOR ELÉCTRICO (50835)	PLÁSTICO	1

Para obtener más información técnica, consulte las siguientes fichas técnicas:

- **58010:** Válvula mariposa con orificios de centrado
- **50835:** Servomotor eléctrico

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287

Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.