


Fluted pipe fittings

Modèle **5262**

Adaptateur cylindrique lisse / cannelé - Inox 316L

BW hose nipple - Stainless steel 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	1/8"	9,8	7,3	10,3	32	16	0,01	652621-6	3,50
8	1/4"	12,8	9,7	13,7	38	24	0,02	652621-8	4,00
10	3/8"	16,3	13,1	17,1	40	24	0,03	652621-10	4,80
15	1/2"	21,3	16,3	21,3	45	24	0,04	652621-15	6,10
20	3/4"	26,1	21,9	26,7	60	32	0,09	652621-20	7,70
25	1"	33	27,7	33,4	60	32	0,13	652621-25	9,60
32	1"1/4	41,6	36,4	42,2	65	32	0,17	652621-32	10,30
40	1"1/2	46	42,3	48,2	65	32	0,21	652621-40	15,00
50	2"	59,5	53,3	60,3	65	32	0,26	652621-50	32,90
65	2"1/2	74	69,1	76,1	90	45	0,44	652621-65	35,50
80	3"	88	80,9	88,9	100	60	0,98	652621-80	59,70
100	4"	114	106,3	114,3	110	70	1,48	652621-100	125,00

Tube R/S Schedule 20S