

Double ring unions

Modèle **5461**

Union passe cloison - Inox 316

Bulkhead union - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 maxi (mm)	Ø perçage cloison (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
4	53,6	21,6	26,2	12,7	9,9	12	14	14	0,09	454617-4	81,30
6	57,7	24,1	27,1	10,2	11,5	14	16	16	0,10	454617-6	59,10
8	61	24,9	28,7	11,2	13,1	16	18	18	0,11	454617-8	65,40
10	63,7	26,7	29,3	11,2	16,3	19	22	22	0,12	454617-10	80,90
12	71	29,1	25,4	12,7	19,5	22	24	24	0,13	454617-12	119,70
16	72,5	29,9	23,8	12,7	22,6	25	27	27	0,18	454617-16	175,50

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 maxi (mm)	perçage cloison (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	57,7	24,1	27,1	10,2	11,5	14,3	15,9	15,9	0,10	454617-1/4"	59,00
9,53	3/8"	62,2	25,4	28,7	11,2	14,7	17,5	19,1	19,1	0,12	454617-3/8"	85,10
12,70	1/2"	71,1	29,1	25,4	12,7	19,5	22,2	23,8	23,8	0,13	454617-1/2"	123,40
15,88	5/8"	72,6	29,9	23,8	12,7	22,6	25,4	27	27	0,18	454617-5/8"	175,50
19,05	3/4"	79	31,5	30,2	16,8	25,8	28,6	30,2	30,2	0,25	454617-3/4"	205,50

Pour tube ISO

D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 maxi (mm)	Ø perçage cloison (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
13,7	62	23	13	15	19,4	25	27	27	0,16	454617-137	186,30
17,2	64	27	15	11	26,6	30	27	27	0,22	454617-172	331,60
21,3	68	33,5	16	16	25,8	35	32	32	0,32	454617-213	382,20

Pression maxi : en fonction du tube utilisé

Autres diamètres sur demande

