

Double ring unions

Modèle **5472**

Vanne à boule HP raccordement double bague - Inox 316

High pressure ball valve for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	S (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	3,2	55,8	25,2	35	29	17,5	3,1 - 6,3	14	172	0,15	454727-6X32	258,00
6	4,8	61	30,4	38	39	20	3,1 - 6,3	14	206	0,21	454727-6X48	289,20
8	4,8	62,4	30	38	39	20	3,1 - 6,3	16	206	0,22	454727-8	273,70
10	7,1	77,2	42,8	53	51	28,8	3,1 - 6,3	19	172	0,16	454727-10	346,80
12	10,3	99,6	54	62	77	35	3,1 - 6,3	22	172	0,23	454727-12	539,70

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	S (mm)	PN (bar)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	3,2	55,8	25,3	35	29	17,5	3,1 - 6,3	14,3	172	0,15	454727-1/4X32	258,00
6,35	1/4"	4,8	61	30,5	38	39	20	3,1 - 6,3	14,3	206	0,21	454727-1/4X48	311,00
9,53	3/8"	4,8	65,6	32,1	38	39	20	3,1 - 6,3	17,5	206	0,21	454727-3/8X48	•
9,53	3/8"	7,1	77,2	43,7	53	51	28,8	3,1 - 6,3	17,5	172	0,16	454727-3/8X71	•
12,70	1/2"	10,3	99,6	53,9	62	77	35	3,1 - 6,3	22,2	172	0,23	454727-1/2X103	753,80
19,05	3/4"	10,3	99,6	50,8	62	77	35	3,1 - 6,3	28,6	172	0,23	454727-3/4X103	•

Siège PTFE

• Sur demande

Température de service : de -10°C à +65°C

Sur demande : autres diamètres, autres raccordements, autres matières, autres pressions, sortie à 90°, vanne 3 voies