


Double ring unions

Modèle **5473**

Vanne à boule raccordement double bague - Inox 316

Ball valve for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique



D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	5	79	48,4	31	60	17	14	0,13	454737-6	127,80
10	7,1	90	55,6	40	80	21	19	0,22	454737-10	169,00
12	9	91	45,2	42	80	27	22	0,34	454737-12	249,60
16	12,5	109	60,2	51	100	32	25	0,49	454737-16	298,60

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	5	79	48,5	31	60	17	14,3	0,13	454737-1/4	140,50
9,53	3/8"	7,1	90	56,5	40	80	21	17,5	0,22	454737-3/8	169,00
12,70	1/2"	9	91	45,3	42	80	27	22,2	0,34	454737-1/2	215,40
19,05	3/4"	12,5	109	60,2	51	100	32	28,6	0,57	454737-3/4	•

Siège PTFE

• Sur demande

Pression maxi à température ambiante : 69 bar

Température de service : de -20°C à +190°C

Sur demande : autres diamètres, autres raccords, autres matières