


Double ring unions

Modèle **5474****Vanne pointeau raccordement double bague - Inox 316**

Needle valves for twin ferrule fitting - Stainless steel 316

Pour tube Métrique

D (mm)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 maxi (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6	4,1	57,4	26,8	52	45	3,1 - 6,3	14	0,27	454747-6	229,60
8	4,3	59,2	26,8	52	45	3,1 - 6,3	16	0,28	454747-8	252,40
10	6,3	66,4	32,1	64	64	3,1 - 6,3	19	0,42	454747-10	267,40
12	6,3	72	26,4	64	64	3,1 - 6,3	22	0,45	454747-12	296,90

Pour tube en pouce

D (mm)	D (pouces)	Ø passage (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 maxi (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
6,35	1/4"	4,3	57,6	27,1	52	45	3,1 - 6,3	14,3	0,27	454747-1/4	227,40
9,53	3/8"	6,3	66,4	32,9	64	64	3,1 - 6,3	17,5	0,42	454747-3/8	267,40
12,70	1/2"	6,3	72	26,3	64	64	3,1 - 6,3	22,2	0,45	454747-1/2	296,90
19,05	3/4"	9,5	97	48,3	92	76	3,1 - 6,3	28,6	1,10	454747-3/4	•

Siège PTFE

• Sur demande

Pression maxi à température ambiante : 340 bar

Température de service : de -40°C à +200°C

Sur demande : autres diamètres, autres raccords, autres matières