

Cam locking couplings




U.S. MIL-C-27487 / A-A-59326A

EN 14420-7

Modèle **5507**

Coupleur douille lisse à collerette - Joint NBR - Inox 316

Coupler with smooth tail and collar - NBR gasket - Stainless steel 316



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316	Prix unitaire
20	3/4"	32,4	14,5	19,4	75	31	34	0,20	455077-20	•
25	1"	37,3	21	25,4	80	36	34	0,27	455077-25	•
32	1"1/4	46	27,5	32,4	85	40	34	0,44	455077-32	•
40	1"1/2	54	33	38,4	90	43	34	0,50	455077-40	•
50	2"	63,8	45	50,4	101	48	40	0,63	455077-50	•
65	2"1/2	76,5	58,5	63,4	114	48	52	0,86	455077-65	•
80	3"	92,2	70,5	75,4	130	51	56	1,23	455077-80	•
100	4"	120,3	94	100,3	150	51	80	1,81	455077-100	•

Pression de service : de -0,8 à +16 bar

• Sur demande

Température de service : de -20°C à +65°C