

# Vannes à boule

Ball valves

## Modèle 58472D Vanne 3 pièces à souder BW avec détection de position O/F - Inox 316

1500 lbs / PN100 - Passage intégral - Poignée cadenassable



### Caractéristiques

**Dimensions :** DN8 à DN50 (1/4" à 2")

**Raccordements :** à souder BW

**Pression :** 1/4" à 1" - PN150 (2000 lbs)  
1"1/4 à 2" - PN100 (1500 lbs)

Caractéristiques vanne : voir modèle 58472

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831

DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
8	1/4"	Détecteurs inductifs	458472D-8D	8	1/4"	Micro-contacts	458472D-8M
10	3/8"	Détecteurs inductifs	458472D-10D	10	3/8"	Micro-contacts	458472D-10M
15	1/2"	Détecteurs inductifs	458472D-15D	15	1/2"	Micro-contacts	458472D-15M
20	3/4"	Détecteurs inductifs	458472D-20D	20	3/4"	Micro-contacts	458472D-20M
25	1"	Détecteurs inductifs	458472D-25D	25	1"	Micro-contacts	458472D-25M
32	1"1/4	Détecteurs inductifs	458472D-32D	32	1"1/4	Micro-contacts	458472D-32M
40	1"1/2	Détecteurs inductifs	458472D-40D	40	1"1/2	Micro-contacts	458472D-40M
50	2"	Détecteurs inductifs	458472D-50D	50	2"	Micro-contacts	458472D-50M

### Version ATEX



DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence	DN (mm)	DN (pouces)	Type	Référence
8	1/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-8DX	8	1/4"	Micro-contacts ATEX	458472D-8MX
10	3/8"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-10DX	10	3/8"	Micro-contacts ATEX	458472D-10MX
15	1/2"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-15DX	15	1/2"	Micro-contacts ATEX	458472D-15MX
20	3/4"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-20DX	20	3/4"	Micro-contacts ATEX	458472D-20MX
25	1"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-25DX	25	1"	Micro-contacts ATEX	458472D-25MX
32	1"1/4	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-32DX	32	1"1/4	Micro-contacts ATEX	458472D-32MX
40	1"1/2	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-40DX	40	1"1/2	Micro-contacts ATEX	458472D-40MX
50	2"	Détecteurs inductifs ATEX	458472D-50DX	50	2"	Micro-contacts ATEX	458472D-50MX

Caractéristiques vanne : voir modèle 58472

Caractéristiques boîtier : voir modèles 50830 et 50831