

SMS unions




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61111****Raccord complet SMS 1145 à souder - Joint EPDM - Inox 304 - 316L**

Welding union - EPDM gasket - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	22,5	51	35	0,22	261111-25	16,80	661111-25	18,10
38	1 1/2"	38	35,5	74	39	0,54	261111-38	28,30	661111-38	32,30
51	2"	51	48,5	84	40	0,62	261111-51	34,80	661111-51	38,90
63	2 1/2"	63,5	60,5	100	44	1,00	261111-63	51,30	661111-63	56,60
76	3"	76,1	72,9	114	46	1,31	261111-76	64,90	661111-76	72,10
104	4"	104	100	138	49	1,64	261111-104	83,20	661111-104	97,60

PMS (à 20°C) : 40 bar de DN25 à DN38 ; 25 bar de DN51 à DN104

Joint en L (EPDM) en standard

Ecrou en inox 304 en standard

Ecrou en inox 316L sur demande

Sur demande :

- raccord complet avec joint en FKM - ajouter V en fin de référence (ex. 661111-51V)
- raccord complet avec joint en Silicone - ajouter S en fin de référence (ex. 661111-51S)
- raccord complet avec joint en PTFE - ajouter T en fin de référence (ex. 661111-51T)