

SMS ball valves




CE 1935/2004

NORME SMS

Modèle **61370****Vanne à boule avec platine ISO, 2 voies bout fileté / bout douille + écrou  
Inox 304 - 316L**

Two ways ball valve with ISO mounting pad, male end / female end - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	51	45	40x1/6"	103	44,5	10	9x9	1,20	<b>261370-25</b>	•	<b>661370-25</b>	•
38	1 1/2"	74	64	60x1/6"	131	60,5	12	11x11	1,80	<b>261370-38</b>	•	<b>661370-38</b>	•
51	2"	84	64	70x1/6"	138	68	12	11x11	2,70	<b>261370-51</b>	•	<b>661370-51</b>	•
63	2 1/2"	100	85	85x1/6"	150	90,5	16	14x14	4,90	<b>261370-63</b>	•	<b>661370-63</b>	•
76	3"	114	85	98x1/6"	181	95	16	14x14	5,90	<b>261370-76</b>	•	<b>661370-76</b>	•
104	4"	138	85	125x1/4"	206	112	19	17x17	10,50	<b>261370-104</b>	•	<b>661370-104</b>	•

Joints PTFE et NBR en standard

Écrou en inox 304

Température : -20°C à +90°C

PN16

Consultez-nous pour votre application

• Sur demande