Modèle **61414**

Soupape de décharge bouts lisses - Joints NBR - Inox 304 - 316L

Overflow valve plain end - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	DN (pouces)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	1"	25	285	56	50	3,95	**261414-25**	•	**661414-25**	•
38	1"1/2	38	305	62	60	5,02	**261414-38**	•	**661414-38**	•
51	2"	51	315	69	65	5,81	**261414-51**	•	**661414-51**	•
63	2"1/2	63,5	320	88	70	7,47	**261414-63**	•	**661414-63**	•
76	3"	76,1	320	88	70	7,50	**261414-76**	•	**661414-76**	•

• Sur demande

Pression d'ouverture réglable de 0,1 bar à 7 bar par écrou moleté (sous capot inox)
Température (NBR) : de -20°C à +100°C
Sur demande : joints EPDM ou FKM ; embouts filetés SMS ou embouts Clamp

Attention : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/UE
Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation
Pour plus de précisions, demandez notre fiche technique