


Butterfly valves accessories

NORME SMS

Modèle **61527****Actionneur électrique ER+ avec patte de fixation - IP66**

Electrical actuator ER+ with fixing bracket - IP66

100V à 240V 50/60Hz et 100V à 350V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1"1/2	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961527-2540A	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961527-5076A	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961527-80A	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961527-104A	•

15V à 30V 50/60Hz et 12V à 48V DC

DN vanne (mm)	DN vanne (pouces)	Entrainement (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	Poids (kg)	Référence	Prix unitaire
25 à 40	1" à 1"1/2	méplat 8	18	52	124	136	92	1,48	961527-2540B	•
50 à 76	2" à 3"	méplat 8	18	52	152	151	128	2,58	961527-5076B	•
80	3"1/2	9,5 x 9,5	32	70	152	151	128	2,94	961527-80B	•
100 et 104	4"	9,5 x 9,5	32	73	152	151	128	2,98	961527-104B	•

Pour les caractéristiques de l'actionneur, voir modèle 50840 en série 50

• Sur demande