Accessoires de robinetterie DIN

DIN valves and accessories

CE 1935/2004

NORME DIN

Modèle **62414**

Soupape de décharge bouts filetés - Joints NBR - Inox 304 - 316L

Overflow valve male ends - NBR gaskets - Stainless steel 304 - 316L



DN (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 304	Prix unitaire	Référence Inox 316L	Prix unitaire
25	52x1/6"	285	56	50	3,95	**262414-25**	•	**662414-25**	•
32	58x1/6"	305	65	60	4,50	**262414-32**	•	**662414-32**	•
40	65x1/6"	305	65	60	5,02	**262414-40**	•	**662414-40**	•
50	78x1/6"	315	70	65	5,80	**262414-50**	•	**662414-50**	•
65	95x1/6"	325	88	70	7,62	**262414-65**	•	**662414-65**	•

• Sur demande

Pression d'ouverture réglable de 0,1 bar à 7 bar par écrou moleté (sous capot inox)
Température (NBR) : -20°C à +100°C
Sur demande : joints FKM

Attention : cette soupape n'est pas une soupape de sûreté et n'entre pas dans la catégorie IV de la directive 2014/68/UE
Elle ne doit pas être utilisée comme élément de sécurité ou de protection, mais seulement comme élément de régulation
Pour plus de précisions, demandez notre fiche technique