

CLAMP pinch valves



CE 1935/2004

Modèle **63367**


**EPDM**

Modèle **63368**

**NBR**

Modèle **63369**

**Silicone**



## Vanne pneumatique à manchon bouts clamp, normalement ouverte Inox 316L

Clamp pneumatic pinch valve with sleeve, normally opened - Stainless steel 316L

### Manchon EPDM

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	6	25	24	M5	95	0,22	<b>663367-6</b>	•
15	15	25	38	M5	130	0,56	<b>663367-15</b>	•
25	20	34	58	M5	165	1,10	<b>663367-25</b>	•

### Manchon NBR

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	6	25	24	M5	95	0,22	<b>663368-6</b>	•
15	15	25	38	M5	130	0,56	<b>663368-15</b>	•
25	20	34	58	M5	165	1,10	<b>663368-25</b>	•

### Manchon Silicone

DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	F (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Inox 316L	Prix unitaire
6	6	25	24	M5	95	0,22	<b>663369-6</b>	•
15	15	25	38	M5	130	0,56	<b>663369-15</b>	•
25	20	34	58	M5	165	1,10	<b>663369-25</b>	•

Pression maxi. fluide = 4 bar

• Sur demande

Pression pneumatique de commande : de 1 à 6,5 bar

Température : de -5°C à +100°C