


# Chaîne de levage pour élingues

**316L**

Lifting chain for slings - Stainless steel



<b>Charge de rupture (kg)</b>	2000	3000	4000	5000	8000	12800	20000
<b>C.M.U (kg)</b>	500	750	1000	1250	2000	3200	4500
<b>p (mm)</b>	16	18	21	24	30	39	48
<b>e (mm)</b>	6	7,5	8,7	9,5	11,7	13,5	21,5
<b>Poids (kg/m)</b>	0,55	0,8	1	1,4	2,2	3,7	5,7

Prix en €/ mètre

<b>Ø d</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>16</b>
<b>Inox 316L</b>	55,90	81,30	101,70	136,00	223,60	375,90	492,50

Longueur standard 30 mètres (de Ø5 à Ø8 uniquement) ou 100 mètres (de Ø5 à Ø16)

Conforme à la directive "machines" 2006/42/CE

## Tableau des capacités de charges

Coef de sécurité = 4	Elingue à 1 brin		Elingue à 2 brins				Elingue à 3 brins	Elingue à 4 brins	Boucle sans fin	Boucle fermée	
Angle d'inclinaison β	-	-	0-45° 45°-60°	0-45° 45°-60°	0-45° 45°-60°	0-45° 45°-60°	0-45° 45°-60°	-	0-45°	0-45°	
Facteur de charge	1	0,8	1,4 1	1,12 0,8	2,1	1,5	1,6	1,4	2,1		
<b>Ø chaîne</b>	<b>Charge Maximale Utile C.M.U. (kg)</b>										
5	500	400	700 500	560 400	1050	750	800	700	1050		
6	750	600	1000 750	800 600	1600	1120	1200	1000	1600		
7	1000	800	1400 1000	1120 800	2100	1500	1600	1400	2100		
8	1250	1000	1700 1250	1400 1000	2650	1800	2000	1700	2650		
10	2000	1600	2800 2000	2240 1600	4250	3000	3200	2800	4250		
13	3200	2560	4500 3200	3550 2560	6700	4750	5120	4500	6700		
16	4500	3600	6300 4500	5040 3600	9450	6750	8000	7100	10000		

 Elingues sur mesure (ensemble avec maille de tête, chaîne, crochet, plaque de charge...) : **nous consulter**
