

CLAMP unions



CE 1935/2004

NORME
CLAMP

Modèle 63422



Joint clamp


Gasket for clamp union

EPDM



Modèle 63423

FKM (BNIC)



Type	DN (mm)	Øext. Tube (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence FKM	Prix unitaire
mini	13,5	13,5	34	10,3	5,5	963422-1334	9,10	963423-1334	19,60
mini	17,2	17,2	34	14	5,5	963422-1734	9,10	963423-1734	19,60
mini	21,3	21,3	34	18,1	5,5	963422-2134	9,10	963423-2134	19,60
mini	22	22	34	19	5,5	963422-2234	9,10	963423-2234	20,00
ISO	15	21,3	50,5	18,1	5,5	963422-15	7,40	963423-15	25,00
ISO	20	26,9	50,5	23,7	5,5	963422-20	4,10	963423-20	26,00
ISO	25	33,7	50,5	30,5	5,5	963422-2533	4,10	963423-2533	31,00
ISO	32	42,4	50,5	39,2	5,5	963422-32	4,10	963423-32	31,00
ISO	40	48,3	64	45,1	5,5	963422-40	4,40	963423-40	33,90
ISO	50	60,3	77,5	56,3	5,5	963422-50	4,60	963423-50	36,00
ISO	65	76,1	91	72,5	5,5	963422-65	4,80	963423-65	44,00
ISO	80	88,9	106	84,9	5,5	963422-80	7,20	963423-80	73,70
ISO	100	114,3	130	110,3	5,5	963422-100	10,30	963423-100	75,40
ISO	125	139,7	155	133,7	5,5	963422-125	24,20	963423-125	92,00
ISO	150	168,3	183	162,3	5,5	963422-150	29,20	963423-150	102,20
ISO	200	219,1	233,5	211,1	5,5	963422-200	54,80	963423-200	339,00
DIN	25	29	50,5	26	5,5	963422-28	5,00	963423-28	31,00
DIN	32	35	50,5	32	5,5	963422-34	5,00	963423-34	31,00
DIN	40	41	50,5	38	5,5	963422-41	5,00	963423-41	31,00
DIN	50	53	64	50	5,5	963422-52	5,50	963423-52	39,00
DIN	65	70	91	66	5,5	963422-70	8,00	963423-70	68,00
DIN	80	85	106	81	5,5	963422-85	11,50	963423-85	69,00
DIN	100	104	119	100	5,5	963422-104	8,10	963423-104	51,00
DIN	125	129	155	125	5,5	963422-129	24,80	963423-129	114,00
DIN	150	154	183	150	5,5	963422-154	40,00	963423-154	118,00
DIN	200	204	233,5	200	5,5	963422-204	70,40	963423-204	548,70
DIN	250	254	268,5	250	5,5	963422-254	95,20	963423-254	•
DIN	300	304	319,3	300	5,5	963422-304	114,00	963423-304	•
SMS	25	25	50,5	22,5	5,5	963422-25	2,30	963423-25	10,00
SMS	38	38	50,5	35,5	5,5	963422-38	2,40	963423-38	14,00
SMS	51	51	64	48,5	5,5	963422-51	2,90	963423-51	21,00
SMS	63	63,5	77,5	60,5	5,5	963422-63	6,00	963423-63	22,00
SMS	76	76,1	91	72,5	5,5	963422-76	•	963423-76	•
SMS	101	101,6	119	97,6	5,5	963422-101	32,00	963423-101	26,00
SMS	104	104	119	100	5,5	963422-104	8,10	963423-104	•

Température (EPDM) : -40°C à +135°C (150°C en pointe)

• Sur demande

Température (FKM) : -15°C à +220°C