

CLAMP butterfly valves



CE 1935/2004

Modèle **63451**

**SGRM**

**Vanne papillon bouts clamp - Ra = 0,8 µm - Inox 316L**

Butterfly valve with clamp ferrule ends - Ra 0,8 µm - Stainless steel 316L

**Joint EPDM**

Modèle **63455**


**Joint Silicone**

Modèle **63456**

**Joint FKM**

DN (mm)	DN (pouces)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence Joint EPDM	Prix unitaire
25	1"	50,5	79	78	1,18	<b>663451-25</b>	216,00
38	1 1/2"	50,5	92	78	1,23	<b>663451-38</b>	220,00
51	2"	64	105	78	1,63	<b>663451-51</b>	222,00
63	2 1/2"	77,5	112	78	1,72	<b>663451-63</b>	278,00
76	3"	91	125	78	2,07	<b>663451-76</b>	315,20
104	4"	119	162	121	4,33	<b>663451-104</b>	470,00

DN (mm)	DN (pouces)	Référence Joint Silicone	Prix unitaire	Référence Joint FKM	Prix unitaire
25	1"	<b>663455-25</b>	•	<b>663456-25</b>	•
38	1 1/2"	<b>663455-38</b>	•	<b>663456-38</b>	•
51	2"	<b>663455-51</b>	•	<b>663456-51</b>	•
63	2 1/2"	<b>663455-63</b>	•	<b>663456-63</b>	•
76	3"	<b>663455-76</b>	•	<b>663456-76</b>	•
104	4"	<b>663455-104</b>	•	<b>663456-104</b>	•



PMS (à 20°C) : 12 bar du DN25 au DN76 ;

• Sur demande

10 bar pour DN104

Température : de -20°C à +150°C (en fonction du joint)