


CLAMP valves and accessories



CE 1935/2004

Modèle **63473****Filtre droit bouts clamp - Joints NBR - Inox 316L**

Clamp in-line filter - NBR gaskets - Stainless steel 316L



| DN<br>(mm) | DN<br>(pouces) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) | D3<br>(mm) | L<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Référence<br>Inox 316L | Prix<br>unitaire |
|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|------------------|
| 25         | 1"             | 50,5       | 112        | 112        | 404,3     | 4,10          | <b>663473-25</b>       | •                |
| 38         | 1 1/2"         | 50,5       | 112        | 112        | 404,3     | 4,10          | <b>663473-38</b>       | •                |
| 51         | 2"             | 64         | 112        | 112        | 404,3     | 4,20          | <b>663473-51</b>       | •                |
| 63         | 2 1/2"         | 77,5       | 148        | 114        | 418,3     | 7,10          | <b>663473-63</b>       | •                |
| 76         | 3"             | 91         | 148        | 114        | 418,3     | 7,20          | <b>663473-76</b>       | •                |

PMS : 16 bar du DN25 au DN51 - 10 bar du DN63 au DN76

• Sur demande

Température : de -20°C à +100°C

Maille de filtration standard 1 mm

Élément filtrant compatible modèle 61418

Sur demande :

- autres mailles de filtration (0,1 / 0,2 / 0,3 / 0,5 / 2 / 3 / 4 mm)
- joints EPDM ou FKM