

Pipe coupling collars

TUBES ET SUPPORTS  
DE TUYAUTERIE

Modèle **72018**



**Joint EPDM**

## Collier de raccordement libre pour tubes métalliques et plastiques Flex 1L - W5

Sliding coupling for metal and plastics pipes - Flex 1L - W5

Modèle **72019**

**Joint NBR**

Modèle **72020**

**Joint FPM**

Ø tube (mm)	PN (bar)	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Poids (kg)	Référence EPDM	Prix unitaire	Référence NBR	Prix unitaire	Référence FPM	Prix unitaire
48,3	25	47,0 - 50	70	75	83	0,54	<b>472018-48</b>	•	<b>472019-48</b>	•	<b>472020-48</b>	•
60,3	25	59,0 - 63	82	75	95	0,62	<b>472018-60</b>	•	<b>472019-60</b>	•	<b>472020-60</b>	•
76,1	25	74,5 - 77,5	98	94	119	0,86	<b>472018-76</b>	•	<b>472019-76</b>	•	<b>472020-76</b>	•
88,9	25	87,5 - 90,5	111	94	132	0,91	<b>472018-88</b>	•	<b>472019-88</b>	•	<b>472020-88</b>	•
114,3	20	112,5 - 116,0	136	94	160	1,04	<b>472018-114</b>	•	<b>472019-114</b>	•	<b>472020-114</b>	•
139,7	16	138,0 - 141,5	162	107	180	1,41	<b>472018-139</b>	•	<b>472019-139</b>	•	<b>472020-139</b>	•
168,3	16	166,0 - 170,5	190	107	212	1,61	<b>472018-168</b>	•	<b>472019-168</b>	•	<b>472020-168</b>	•



Collier à glisser

Raccord libre, non résistant à la traction

• Sur demande

Température (EPDM) : -20°C à +100°C

Température (NBR) : -20°C à +80°C

Température (FPM) : -20°C à +180°C

Autres dimensions sur demande

