

Process pipes



EN 10216-5

TUBES ET SUPPORTS
DE TUYAUTERIEModèle **72252****Tube ISO brut étiré sans soudure - Inox 1.4307 - 1.4404**

Seamless ISO pipe unpolished - Stainless steel 1.4307 - 1.4404



Ø ext. (mm)	Epaisseur (mm)	Poids au mètre (kg/m)	Référence Inox 1.4307	Prix unitaire	Référence Inox 1.4404	Prix unitaire
13,5	1,6	0,48	372252-1316	•	672252-1316	•
13,5	2,3	0,63	372252-1323	•	672252-1323	•
17,2	1,6	0,63	372252-1716	•	672252-1716	•
17,2	2,3	0,86	372252-1723	•	672252-1723	•
21,3	1,6	0,79	372252-2116	•	672252-2116	•
21,3	2	0,97	372252-212	•	672252-212	•
21,3	2,6	1,22	372252-2126	•	672252-2126	•
26,9	1,6	1,00	372252-2616	•	672252-2616	•
26,9	2	1,22	372252-262	•	672252-262	•
26,9	2,6	1,58	372252-2626	•	672252-2626	•
33,7	1,6	1,29	372252-3316	•	672252-3316	•
33,7	2	1,58	372252-332	•	672252-332	•
33,7	3,2	2,44	372252-3332	•	672252-3332	•
42,4	1,6	1,64	372252-4216	•	672252-4216	•
42,4	2	2,01	372252-422	•	672252-422	•
42,4	3,2	3,14	372252-4232	•	672252-4232	•
48,3	1,6	1,89	372252-4816	•	672252-4816	•
48,3	2	2,32	372252-482	•	672252-482	•
48,3	3,2	3,60	372252-4832	•	672252-4832	•
60,3	2	2,92	372252-602	•	672252-602	•
76,1	2	3,63	372252-762	•	672252-762	•
88,9	2	4,26	372252-882	•	672252-882	•

Tube en longueur de 5 à 7 m

• Sur demande

Selon EN 10216-5

Décapé

Tolérances dimensionnelles D4/T3, possibilité de montage avec des raccords à bague