

Raccords à sertir

Inox 316L

Stainless steel press fittings



-0,95 Bar / 16 Bar
-20°C / +120°C



Série
41
RACCORDS
A SERTIR

Modèle **72292**



Tube à sertir roulé / soudé - 304L - 316L

Welded pipe for press fitting

Ø ext tube (mm)	E (mm)	Poids (kg/m)	Référence 304L	Référence 316L
15	1	0,351	372292-151	672292-151
18	1	0,426	372292-181	672292-181
22	1,2	0,625	372292-2212	672292-2212
28	1,2	0,805	372292-2812	672292-2812
35	1,5	1,258	372292-3515	672292-3515
42	1,5	1,521	372292-4215	672292-4215
54	1,5	1,972	372292-5415	672292-5415
76,1	2	3,711	372292-762	672292-762
88,9	2	4,352	372292-882	672292-882
108	2	5,308	372292-1082	672292-1082

Tube en longueur 6 mètres, livré bouché aux extrémités

Tube 304L : acier inox 1.4307 hypere trempé, selon EN 10088 - Fabrication selon EN 10312 et EN 10217-7

Tube 316L : acier inox 1.4404 hypere trempé, selon EN 10088 - Fabrication selon EN 10312 et DVGW-W541

ATTENTION : les certifications DVGW et CSTB ne sont valables que pour le tube en 316L