Decapado y renovación inox

Stainless steel pickling and renovating

Modelo 72911 Renovador RENOV INOX

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CE

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Procedimiento de uso

Descripción del producto

Este producto está diseñado para la limpieza y conservación de todos los metales no ferrosos y en particular aquellos con una superficie pulida o cepillada.

Este limpiador se aplica por toda la superficie mediante un estropajo antirayaduras. Unos instantes después de la aplicación, se forma una capa blanquecina en la superficie. Tras dejar actuar, puede enjuagarla con un trapo húmedo.

De este modo, se evitará la presencia de suciedad de naturaleza orgánica (impregnaciones de huellas, oxidación superficial). Se formará una película que protegerá el metal de la humedad y la corrosión.

Manual de instrucciones

Manipular el producto con los Equipos de Protección Individual adaptados (ver la FDS) Antes de utilizar el producto, agite el bote para obtener un producto homogéneo.

Aplicar el producto mediante un estropajo antirayaduras por toda la superficie de la chapa.

Tiempo de actuación del producto para la limpieza de un cordón de soldadura :

El tiempo de actuación varía en función de la naturaleza de la suciedad. Está comprendido, de forma general, entre 5 y 20 minutos.

El aclarado del producto podrá hacerse mediante un chorro de agua y una ligera acción mecánica con el estropajo antirayaduras.

No utilizar el producto en caso de fuerte exposición al sol.

Evitar que el producto seque en la pieza.
Producto peligroso. Consulte la ficha de datos de seguridad (FDS)

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.

Envase

La pasta de renovación RENOV INOX está disponible en el siguiente formato:

Designación	Referencia
Bote de 1 kg RENOV INOX	**972911-1**

1 kg de producto permite tratar alrededor de 15 m^2 de superficie.

Opciones

La pasta de renovación RENOV INOX se aplica en la superficie que desea tratarse mediante un estropajo antirayaduras.

Designación	Referencia
Estropajo antiray aduras	**972912-1**

Béné Inox – 11 Chemin de la Pierre Blanche – 69800 SAINT PRIEST – S.A.S au capital de 240 000 € – SIREN 311 810 287
Tel.: +33 (0)4 78 90 48 22 – Fax: +33 (0)4 78 90 69 59 – www.bene-inox.com – bene@bene-inox.com

La información técnica, ilustraciones y fotografías se proporcionan a título indicativo y no contractual. Algunas pueden variar en función de las tolerancias admitidas en la profesión y de las normas aplicables. Las instrucciones de uso, de montaje y de mantenimiento consisten en simples recomendaciones. Pueden variar, asimismo, en función de las condiciones de uso del producto, del entorno de montaje y de las necesidades del comprador, cuya definición depende exclusivamente de este último.