

Modèle **7324****Transmetteur de pression relative et différentielle Raccord femelle 1/8" BSP
Inox 303**

Relative and differential pressure transmitter - Female BSP connection - Stainless steel 303



Pression fonctionnelle (bar)	Pression statique max. (bar)	Référence 4-20 mA	Prix unitaire	Référence 0-10 V	Prix unitaire
0 / 0,1	0,6	673241-01I	•	673241-01U	•
0 / 0,2	1,2	673241-02I	•	673241-02U	•
0 / 0,25	1,2	673241-025I	•	673241-025U	•
0 / 0,4	2	673241-04I	•	673241-04U	•
0 / 0,6	3	673241-06I	•	673241-06U	•
0 / 1	5	673241-1I	•	673241-1U	•
0 / 2,5	12	673241-2I	•	673241-2U	•
0 / 4	12	673241-4I	•	673241-4U	•
0 / 6	12	673241-6I	•	673241-6U	•
0 / 10	20	673241-10I	•	673241-10U	•
0 / 16	32	673241-16I	•	673241-16U	•
0 / 25	50	673241-25I	•	673241-25U	•

Connecteur électrique DIN 17530-803-A - ISO 4400

• Sur demande

Alimentation 11-33Vdc ou 24Vac ± 15% - 3 fils

Plage de température : -15°C à +85°C

PN25 de 0,1 à 6 bar ; PN50 de 10 à 25 bar

Classe de précision 0,5 - IP65

Cellule de mesure : Céramique Al₂O₃ (96%)

Joints d'étanchéité : FPM

Matériaux en contact fluide : Inox EN 1.4305 (AISI 303), PVDF

Sur demande :

- joints NBR, EPDM, Silicone
- autre connexion électrique
- raccord simple bague