

Modèle **7336****Thermomètre bimétallique orientable - Raccord BSPP - Inox 316**

Swiveling bimetal thermometer - BSPP connection - Stainless steel 316



Plage de température (°C)	Longueur de plongeur (mm)	Référence Ø 80	Prix unitaire	Référence Ø 100	Prix unitaire
-30 à +50 °C	63	273361-30	581,00	273364-30	674,00
-20 à +60 °C	63	273361-20	•	273364-20	•
0 à +60°C	63	273361-60	•	273364-60	•
0 à +100°C	63	273361-100	•	273364-100	•
0 à +120°C	63	273361-120	581,00	273364-120	674,00
0 à +160°C	63	273361-160	581,00	273364-160	674,00
0 à +250°C	63	273361-250	•	273364-250	•
-30 à +50 °C	100	273362-30	581,00	273365-30	•
-20 à +60 °C	100	273362-20	•	273365-20	•
0 à +60°C	100	273362-60	•	273365-60	•
0 à +100°C	100	273362-100	•	273365-100	•
0 à +120°C	100	273362-120	581,00	273365-120	•
0 à +160°C	100	273362-160	581,00	273365-160	•
0 à +250°C	100	273362-250	•	273365-250	•
-30 à +50 °C	150	273363-30	630,00	273366-30	•
-20 à +60 °C	150	273363-20	•	273366-20	•
0 à +60°C	150	273363-60	•	273366-60	•
0 à +100°C	150	273363-100	•	273366-100	•
0 à +120°C	150	273363-120	630,00	273366-120	•
0 à +160°C	150	273363-160	630,00	273366-160	•
0 à +250°C	150	273363-250	•	273366-250	•

IP65 - Permet une utilisation en extérieur

• Sur demande

Boitier à fermeture à bague baïonnette

Plongeur fileté 1/2" (BSPP) orientable

Plongeur Øext 8 mm

Pression maxi admissible : 25 bar

Classe 1 selon EN 13190

Se monte sur doigt de gant fileté (7370, 7371, 7373, 7374), à commander séparément

Sur demande :

- Autre diamètre de cadran
- Autre diamètre de plongeur
- Autre longueur de plongeur
- Plage de température de 0°C à +500°C
- Certificat étalonnage 3 points ou plus