

Modèle **7379****Pressostat électronique - Afficheur digital - Sortie 4-20 mA 2 contacts PNP
Raccord inox 316L mâle BSPP**

Pressure switch with display - Stainless steel 316L male BSPP connection



| Pression (bar) | Limite de surcharge (bar) | Référence 1/4" BSPP | Prix unitaire |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------|
| -1 / 0 | 1 | 673791-0 | • |
| 0 / 1 | 2 | 673791-1 | • |
| 0 / 2,5 | 5 | 673791-2 | • |
| 0 / 4 | 8 | 673791-4 | • |
| 0 / 6 | 12 | 673791-6 | • |
| 0 / 10 | 20 | 673791-10 | • |
| 0 / 16 | 32 | 673791-16 | • |
| 0 / 25 | 60 | 673791-25 | • |
| 0 / 40 | 80 | 673791-40 | • |
| 0 / 60 | 120 | 673791-60 | • |
| 0 / 100 | 200 | 673791-100 | • |
| 0 / 250 | 500 | 673791-250 | • |
| 0 / 400 | 800 | 673791-400 | • |

Boîtier en inox 316L

• Sur demande

Raccordement Process suivant DIN 3852-E

Ecran orientable

Seuils mini-maxi programmables

Alimentation 15-35 Vdc

Raccordement électrique M12x1, 5 plots

Classe de précision 1 - IP65

Plage de température : -20°C à +85°C

Sur demande : certificat d'étalonnage 20 pts (référence 973129-CE)