

Modèle **7384****Transmetteur de pression - Sortie 4-20 mA 2 fils - Cellule céramique  
Raccord inox 304 mâle BSPP**

Pressure transmitter - Ceramic sensor - Stainless steel 304 male BSPP connection



Pression (bar)	Référence 1/2" BSPP	Prix unitaire	Référence 1/4" BSPP	Prix unitaire
-1 / 0	673841-0	•		
0 / 1	673841-1	•	673842-1	•
0 / 2,5	673841-2	•	673842-2	•
0 / 4	673841-4	•	673842-4	•
0 / 6	673841-6	•	673842-6	•
0 / 10	673841-10	•	673842-10	•
0 / 16	673841-16	•	673842-16	•
0 / 25	673841-25	•	673842-25	•
0 / 40	673841-40	•	673842-40	•
0 / 60	673841-60	•	673842-60	•
0 / 100	673841-100	•	673842-100	•
0 / 160	673841-160	•	673842-160	•
0 / 250	673841-250	•	673842-250	•
0 / 400	673841-400	•	673842-400	•

Alimentation 18-32 Vdc

• Sur demande

Plage de température : -25°C à +125°C

Classe 0,5 - IP65

Joint de cellule de mesure FKM

Connecteur ISO 4400 / DIN EN 175-301-803-A

Sur demande :

- autre connecteur électrique (M12x1 - 4 pin, câble PVC...)

- sortie 0-10V 3 fils

- certificat d'étalonnage 20 pts (référence : 973129-CE)