

Transmetteur de pression avec séparateur à membrane inox Sortie 4-20 mA 2 fils

Stainless steel pressure transmitter with mounted diaphragm seal

Modèle **7386**



Raccord inox 316L femelle tournant SMS

Female stainless steel 316L SMS connection

Pression (bar)	Référence SMS DN38	Prix unitaire	Référence SMS DN51	Prix unitaire
-1 / 0	673861-0	•	673862-0	•
-1 / 3	673861-3	•	673862-3	•
-1 / 5	673861-5	•	673862-5	•
0 / 1	673861-1	•	673862-1	•
0 / 2,5	673861-2	•	673862-2	•
0 / 4	673861-4	•	673862-4	•
0 / 6	673861-6	•	673862-6	•
0 / 10	673861-10	•	673862-10	•
0 / 16	673861-16	•	673862-16	•
0 / 25	673861-25	•	673862-25	•

Modèle **7387**



Raccord inox 316L Clamp

Stainless steel 316L Clamp connection

Pression (bar)	Référence Clamp DN38	Prix unitaire	Référence Clamp DN51	Prix unitaire
-1 / 0	673871-0	•	673872-0	•
-1 / 3	673871-3	•	673872-3	•
-1 / 5	673871-5	•	673872-5	•
0 / 1	673871-1	•	673872-1	•
0 / 2,5	673871-2	•	673872-2	•
0 / 4	673871-4	•	673872-4	•
0 / 6	673871-6	•	673872-6	•
0 / 10	673871-10	•	673872-10	•
0 / 16	673871-16	•	673872-16	•
0 / 25	673871-25	•	673872-25	•

Boîtier en acier inox 1.4571

• Sur demande

Alimentation 8-36 Vdc

Connecteur ISO 4400 / DIN EN 175-301-803-A

Plage de température : +40°C à +150°C

Classe de précision 0,25

Sur demande :

- autre connecteur électrique (M12x1 - 4 pin, Câble FEP..)
- sortie 0-10V 3 fils