

Modèle **7398****Transmetteur de pression - Sortie 4-20 mA 2 fils - Cellule inox 316  
Raccord inox 316 mâle BSPP**

Pressure transmitter - Stainless steel 316 sensor - Stainless steel 316 male BSPP connection



Pression (bar)	Référence 1/2" BSPP	Prix unitaire
-1 / 0	<b>673981-0</b>	•
0 / 1	<b>673981-1</b>	•
0 / 2,5	<b>673981-2</b>	•
0 / 4	<b>673981-4</b>	•
0 / 6	<b>673981-6</b>	•
0 / 10	<b>673981-10</b>	•
0 / 16	<b>673981-16</b>	•
0 / 25	<b>673981-25</b>	•
0 / 40	<b>673981-40</b>	•
0 / 60	<b>673981-60</b>	•
0 / 100	<b>673981-100</b>	•
0 / 160	<b>673981-160</b>	•
0 / 250	<b>673981-250</b>	•
0 / 400	<b>673981-400</b>	•

Alimentation 8-36 Vdc • Sur demande

Plage de température : -30°C à +100°C

Classe 0,25 - IP65

Connecteur ISO 4400 / DIN EN 175-301-803-A

Sur demande :

- autre connecteur électrique (M12x1 - 4 pin, Câble FEP..)

- sortie 0-10V 3 fils

- certificat d'étalonnage 3 pts (référence : 973129-CE)