




Modèle 8045



Réduction concentrique forgée clamp - Inox 316L

Forged clamp concentric reducer - Stainless steel 316L

D1 (pouces)	D1 (mm)	D2 (pouces)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence SF1	Référence SF4
3/8"	9,53	1/4"	6,35	66,7	0,05	680451-038025	680454-038025
1/2"	12,7	1/4"	6,35	73	0,06	680451-050025	680454-050025
1/2"	12,7	3/8"	9,53	73	0,06	680451-050038	680454-050038
3/4"	19,05	3/8"	9,53	76,2	0,07	680451-075038	680454-075038
3/4"	19,05	1/2"	12,7	79,4	0,07	680451-075050	680454-075050
1"	25,4	3/8"	9,53	82,6	0,15	680451-100038	680454-100038
1"	25,4	1/2"	12,7	88,9	0,16	680451-100050	680454-100050
1"	25,4	3/4"	19,05	79,4	0,14	680451-100075	680454-100075
1" 1/2	38,1	3/8"	9,53	101,6	0,21	680451-150038	680454-150038
1" 1/2	38,1	1/2"	12,7	95,3	0,20	680451-150050	680454-150050
1" 1/2	38,1	3/4"	19,05	101,6	0,21	680451-150075	680454-150075
1" 1/2	38,1	1"	25,4	88,9	0,23	680451-150100	680454-150100
2"	50,8	1/2"	12,7	117	0,34	680451-200050	680454-200050
2"	50,8	3/4"	19,05	111,1	0,32	680451-200075	680454-200075
2"	50,8	1"	25,4	111,1	0,37	680451-200100	680454-200100
2"	50,8	1" 1/2	38,1	88,9	0,28	680451-200150	680454-200150
2" 1/2	63,5	1/2"	12,7	149,3	0,52	680451-250050	680454-250050
2" 1/2	63,5	3/4"	19,05	142,9	0,51	680451-250075	680454-250075
2" 1/2	63,5	1"	25,4	142,9	0,56	680451-250100	680454-250100
2" 1/2	63,5	1" 1/2	38,1	111,1	0,45	680451-250150	680454-250150
2" 1/2	63,5	2"	50,8	88,9	0,37	680451-250200	680454-250200
3"	76,2	1/2"	12,7	193,7	0,77	680451-300050	680454-300050
3"	76,2	3/4"	19,05	181	0,75	680451-300075	680454-300075
3"	76,2	1"	25,4	168,3	0,78	680451-300100	680454-300100
3"	76,2	1" 1/2	38,1	133,4	0,65	680451-300150	680454-300150
3"	76,2	2"	50,8	111,1	0,57	680451-300200	680454-300200
3"	76,2	2" 1/2	63,5	92,1	0,47	680451-300250	680454-300250
4"	101,6	1/2"	12,7	241,3	1,33	680451-400050	680454-400050
4"	101,6	3/4"	19,05	234,9	1,33	680451-400075	680454-400075
4"	101,6	1"	25,4	215,9	1,33	680451-400100	680454-400100
4"	101,6	1" 1/2	38,1	190,5	1,22	680451-400150	680454-400150
4"	101,6	2"	50,8	158,8	1,10	680451-400200	680454-400200
4"	101,6	2" 1/2	63,5	136,5	0,98	680451-400250	680454-400250
4"	101,6	3"	76,2	127	0,88	680451-400300	680454-400300

Modèle ASME BPE : DT-4.1.3-3