

Modèle 8050



Réduction excentrique à souder - Inox 316L

Welding eccentric reducer - Stainless steel 316L

D1 (pouces)	D1 (mm)	D2 (pouces)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence SF1	Référence SF4
1/2"	12,7	3/8"	9,53	82,6	0,03	680501-050038	680504-050038
3/4"	19,05	3/8"	9,53	82,6	0,05	680501-075038	680504-075038
3/4"	19,05	1/2"	12,7	101,6	0,06	680501-075050	680504-075050
1"	25,4	3/8"	9,53	114,3	0,07	680501-100038	680504-100038
1"	25,4	1/2"	12,7	114,3	0,09	680501-100050	680504-100050
1"	25,4	3/4"	19,05	101,6	0,09	680501-100075	680504-100075
1" 1/2	38,1	3/8"	9,53	152,4	0,14	680501-150038	680504-150038
1" 1/2	38,1	1/2"	12,7	139,7	0,6	680501-150050	680504-150050
1" 1/2	38,1	3/4"	19,05	127	0,16	680501-150075	680504-150075
1" 1/2	38,1	1"	25,4	127	0,17	680501-150100	680504-150100
2"	50,8	1/2"	12,7	196,9	0,28	680501-200050	680504-200050
2"	50,8	3/4"	19,05	184,2	0,28	680501-200075	680504-200075
2"	50,8	1"	25,4	184,2	0,30	680501-200100	680504-200100
2"	50,8	1" 1/2	38,1	133,4	0,25	680501-200150	680504-200150
2" 1/2	63,5	1/2"	12,7	247,7	0,43	680501-250050	680504-250050
2" 1/2	63,5	3/4"	19,05	235	0,44	680501-250075	680504-250075
2" 1/2	63,5	1"	25,4	235	0,46	680501-250100	680504-250100
2" 1/2	63,5	1" 1/2	38,1	184,2	0,40	680501-250150	680504-250150
2" 1/2	63,5	2"	50,8	139,7	0,33	680501-250200	680504-250200
3"	76,2	1/2"	12,7	336,6	0,64	680501-300050	680504-300050
3"	76,2	3/4"	19,05	311,2	0,67	680501-300075	680504-300075
3"	76,2	1"	25,4	285,8	0,65	680501-300100	680504-300100
3"	76,2	1" 1/2	38,1	235	0,59	680501-300150	680504-300150
3"	76,2	2"	50,8	190,5	0,52	680501-300200	680504-300200
3"	76,2	2" 1/2	63,5	139,7	0,41	680501-300250	680504-300250
4"	101,6	1" 1/2	38,1	342,9	1,09	680501-400150	680504-400150
4"	101,6	2"	50,8	298,5	1,01	680501-400200	680504-400200
4"	101,6	2" 1/2	63,5	247,7	0,90	680501-400250	680504-400250
4"	101,6	3"	76,2	196,9	0,75	680501-400300	680504-400300

Produit prévu par la norme ASME BPE édition 2012 mais retiré de l'édition 2016
Autres dimensions sur demande