




Modèle 8055



Réduction excentrique forgée clamp - Inox 316L

Forged clamp eccentric reducer - Stainless steel 316L

D1 (pouces)	D1 (mm)	D2 (pouces)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Référence SF1	Référence SF4
3/8"	9,53	1/4"	6,35	66,7	0,05	680551-038025	680554-038025
1/2"	12,7	1/4"	6,35	73,0	0,06	680551-050025	680554-050025
1/2"	12,7	3/8"	9,53	73,0	0,06	680551-050038	680554-050038
3/4"	19,05	3/8"	9,53	76,2	0,07	680551-075038	680554-075038
3/4"	19,05	1/2"	12,7	79,4	0,07	680551-075050	680554-075050
1"	25,4	3/8"	9,53	82,6	0,15	680551-100038	680554-100038
1"	25,4	1/2"	12,7	88,9	0,16	680551-100050	680554-100050
1"	25,4	3/4"	19,05	79,4	0,14	680551-100075	680554-100075
1" 1/2	38,1	3/8"	9,53	101,6	0,21	680551-150038	680554-150038
1" 1/2	38,1	1/2"	12,7	95,3	0,20	680551-150050	680554-150050
1" 1/2	38,1	3/4"	19,05	101,6	0,21	680551-150075	680554-150075
1" 1/2	38,1	1"	25,4	88,9	0,23	680551-150100	680554-150100
2"	50,8	1/2"	12,7	117,0	0,34	680551-200050	680554-200050
2"	50,8	3/4"	19,05	111,1	0,32	680551-200075	680554-200075
2"	50,8	1"	25,4	111,1	0,37	680551-200100	680554-200100
2"	50,8	1" 1/2	38,1	88,9	0,28	680551-200150	680554-200150
2" 1/2	63,5	1/2"	12,7	149,3	0,52	680551-250050	680554-250050
2" 1/2	63,5	3/4"	19,05	142,9	0,51	680551-250075	680554-250075
2" 1/2	63,5	1"	25,4	142,9	0,56	680551-250100	680554-250100
2" 1/2	63,5	1" 1/2	38,1	111,1	0,45	680551-250150	680554-250150
2" 1/2	63,5	2"	50,8	88,9	0,37	680551-250200	680554-250200
3"	76,2	1/2"	12,7	193,7	0,77	680551-300050	680554-300050
3"	76,2	3/4"	19,05	181,0	0,75	680551-300075	680554-300075
3"	76,2	1"	25,4	168,3	0,78	680551-300100	680554-300100
3"	76,2	1" 1/2	38,1	133,4	0,65	680551-300150	680554-300150
3"	76,2	2"	50,8	111,1	0,57	680551-300200	680554-300200
3"	76,2	2" 1/2	63,5	92,1	0,47	680551-300250	680554-300250
4"	101,6	1/2"	12,7	241,2	1,33	680551-400050	680554-400050
4"	101,6	3/4"	19,05	234,9	1,33	680551-400075	680554-400075
4"	101,6	1"	25,4	215,8	1,33	680551-400100	680554-400100
4"	101,6	1" 1/2	38,1	190,4	1,22	680551-400150	680554-400150
4"	101,6	2"	50,8	158,8	1,10	680551-400200	680554-400200
4"	101,6	2" 1/2	63,5	136,5	0,98	680551-400250	680554-400250
4"	101,6	3"	76,2	127,0	0,88	680551-400300	680554-400300

Modèle ASME BPE : DT-4.1.3-3