

Modèle **230062** Inox A2

Modèle **830062** Acier électrozingué



Série
30

FIXATION
BATIMENT

Cheville avec collerette plate et vis tête hexagonale + empreinte 6 lobes

A2 AcZn

Facade plug with flat collar and hexagon head screw 6 lobes



Référence	Référence	Ø ext	L (L) (mm)	Epaisseur maxi à fixer (tfix) (mm)	Profondeur d'ancrage (hnom) (mm)	Ø forage (d0) (mm)	Charge admissible pour béton / béton cellulaire / parpaing*		Poids pour 100 pièces (kg)	Boîtage standard	Prix en € pour 100 pièces zingué	Prix en € pour 100 pièces A2
							Traction	Cisaillement				
830062-10X80	-	10	80	10 30	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	3,14	50	134,40	
830062-10X100	230062-10X100	10	100	30 50	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	3,84	50	147,70	244,30
830062-10X115	-	10	115	45 65	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	4,35	50	175,70	
830062-10X135	-	10	135	65 85	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	4,77	40	208,60	
830062-10X160	-	10	160	90 110	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	5,79	40	261,10	
830062-10X200	-	10	200	130 150	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	7,00	20	383,60	
830062-10X240	-	10	240	170 190	70 50 ●	10	5,0 / 0,55 / 0,8 2,0 / 0,35 / 0,5	6,5 / 0,55 / 0,8 3,0 / 0,35 / 0,5	8,35	20	472,50	

Fixation à travers la pièce à fixer, pour matériaux pleins ou creux (béton, brique...).

Utilisation pour sous-structures de façades, ossatures et encadrements de portes et fenêtres...

La couleur des chevilles est différente selon la longueur.

* Béton non fissuré C20/25 / béton cellulaire 450kg/m³ / parpaing > 3MN/m².

● ne fait pas partie de l'ETA.

